

Uitstroombak

Een uitstroombak van HDPE heeft alle voordelen die je van een kunststof product mag verwachten. Vanwege het lichte gewicht is een HDPE uitstroombak eenvoudig met licht materieel te plaatsen. Wij produceren deze duurzame uitstroombakken altijd op specificaties van de klant.

Maatwerk uitstroombakken bieden vele mogelijkheden in hellingshoek, hoogte of aansluitingen. Ook in de hoogte van achterwanden of drempels is veel mogelijk. De uitstroombak kan worden voorzien van (terugslag)klep, kroosrek of rooster.

Eigenschappen waarmee gevarieerd kan worden:

- hellingshoek;
- afmetingen bak;
- diameter van de aansluiting(en);
- hoogte van de aansluiting;
- aansluiting met of zonder mof (keuze in type mof);
- (terugslag)klep;
- geen aansluiting (alleen ronde opening voor doorsteken buis);
- krooshek / vuilrooster (ook maatwerk).

De uitstroombak op de bovenste foto heeft een hellingshoek van 3:1 en heeft een wikkelbuis spieaansluiting DN 900 mm. Een verzinkt stalen krooshek is in de opening gemonteerd. De uitstroombak op de onderste foto is uitgevoerd zoals op de tekening en heeft een hellingshoek van 1:1.

